

INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS FAMOSSUL



1. LOCAL

O local de armazenamento deve ser limpo e seco (não sujeito a infiltrações), livre de intempéries e da circulação de materiais e pessoas.

2. ARMAZENAMENTO

Armazenar as folhas de porta, marcos, alizares e rodapés em área coberta, protegida de intempéries e longe de fontes de umidade ou calor intenso, bem como afastados de entulhos e outras madeiras que possam estar contaminadas com cupim, insetos e outras pragas.

3. POSIÇÃO DE ARMAZENAGEM

As folhas de portas devem ser armazenadas das seguintes formas:

- Horizontal: sobre estrados nivelados e com altura mínima de 10 cm do piso.
- Vertical: apoiadas em uma parede, sob um ângulo de aproximadamente 11° (base afastada a 40 cm da parede), devidamente protegidas sobre um estrado nivelado e com altura mínima de 10 cm do piso.



NUNCA ARMAZENE AS PORTAS EM CONTATO DIRETAMENTE COM O CHÃO.

4. PROTEÇÃO

- Cobrir com lona preta para evitar a infiltração de raios solares e o acúmulo de pó, cimento, cal, areia, gesso e outros agentes nocivos à madeira.

5. EVITAR ÁGUA

- Sendo produtos derivados da madeira, as folhas de portas, marcos, alizares e rodapés, quando em contato com água, sofrem alterações nas características dimensionais, físicas e mecânicas. Para que suas propriedades originais não sejam alteradas, deve-se armazená-las em ambientes secos e não sujeitos a infiltrações e inundações.



A GARANTIA NÃO COBRE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELO USO EXCESSIVO DE ÁGUA.

6. TRANSPORTE

- A FAMOSSUL não se responsabiliza por danos ou deterioração de seus produtos decorrentes de transporte da loja até o cliente, do transporte e movimentação das peças na obra, principalmente o transporte vertical (edifícios), bem como manuseio em escadas, corredores ou acessos estreitos. Portanto, é necessário evitar batidas ou atritos para que os produtos não sofram nenhum tipo de dano.



IMPORTANTE: NOSSOS PRODUTOS SÃO EXCLUSIVOS PARA USO INTERNO.

7. INSTALAÇÃO

Recomenda-se que o instalador tenha noções básicas de marcenaria e que disponha dos equipamentos básicos para uma boa instalação. A FAMOSSUL não se responsabiliza por eventuais problemas de instalação. A instalação das folhas de portas, marcos, alizares e rodapés só deve ser realizada em ambientes **INTERNOS** e que já estejam com janelas instaladas, ou seja, com o cômodo devidamente fechado. **Acesse o link e veja o vídeo com as técnicas para montagem de nossos produtos: <http://famossul.com.br/videos/montagem>.**

- Para a fixação das dobradiças, é necessário a utilização de parafusos 4,0 x 30 mm;
- Os marcos devem ficar afastados do piso cerca de 2 mm. Nunca em contato direto com o piso. É indispensável a utilização de SILICONE Acético ou Neutro e/ou algum outro tipo de impermeabilizante a base de solvente na base do marco. A garantia do marco não tem validade caso seja constatada a ausência deste impermeabilizante na área designada.
- Nossas folhas de portas foram criadas para a utilização de fechaduras do tipo maçaneta; o uso de fechaduras tipo barra é recomendado apenas em folhas de portas com preenchimento (núcleo) maciço;
- A garantia do produto deixa de valer em casos onde houverem alterações nas dimensões da folha de porta durante a instalação.



NÃO EXPOR O PRODUTO AO SOL.

8. ACABAMENTO

- Os produtos com pintura final U.V. (Esmalte Branco ou Impressos), com recobrimento melamínico ou com recobrimento PVC, já saem prontos de fábrica, não necessitando de qualquer tipo de acabamento; somente limpeza com pano levemente umedecido com água;
- Os produtos com acabamento FUNDO PRIMER já seguem com as superfícies prontas para receberem tintas específicas para madeira, necessitando apenas de lixamento para eliminar a aspereza. Os revestimentos melamínicos também aceitam pintura, porém, recomenda-se um leve lixamento antes da aplicação da tinta (melhor ancoragem da pintura).

9. PINTURA

Para acabamento com tinta, recomenda-se a utilização de tinta específica para madeira e à base de solvente ou à base de água, desde que haja a lixação da superfície do produto.

10. LIMPEZA

Ao proceder a limpeza do produto, utilizar somente pano levemente umedecido com água.



NUNCA JOGUE ÁGUA DIRETAMENTE NO PRODUTO!

11. PRODUTOS QUÍMICOS

A utilização de produtos químicos afeta o acabamento das folhas de porta, marcos, alizares e rodapés. Utilize apenas pano levemente umedecido com água. Não aplique adesivos sobre as portas, pois pode comprometer o acabamento no momento da sua retirada. Não há garantia da FAMOSSUL para essa situação.

12. CLIMA

Tratando-se de um produto de origem natural (madeira), em caso de variações climáticas extremas, há possibilidade de deformações. Portanto, mantenha-o livre das intempéries.

UNIDADE NORDESTE
+55 79 3522.1228

UNIDADE SUL
+55 41 3632.8300

www.famossul.com.br

famossuloficial

famossul

famossul