



ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOBRADIÇAS E FECHADURAS

Informações importantes para o bom uso do produto e prolongamento da vida útil das peças

A manutenção e limpeza dos acabamentos, tais como maçanetas e rosetas, é de extrema importância, para garantir sua maior durabilidade, por ficarem expostas à umidade e maresia, e devem ser feitas periodicamente, variando conforme a utilização do produto.

- Recomendamos limpeza, no mínimo, de três em três meses, com saponáceo cremoso*, aplicado com uma flanela seca, fazendo movimentos de polimento na peça. Ao término, retirar o excesso com outra flanela seca.
- Para a lubrificação dos mecanismos - máquinas, é recomendado o uso de spray lubrificante multiuso*, e para as fechaduras com chave tipo cilindro, recomendamos o uso de grafite em pó na entrada da chave.
- Essas peças possuem partes que ficam expostas, e requerem uma rotina de limpeza e manutenção. Retirar o pó frequentemente com flanela ou limpar com pano macio umedecido em água, são ações simples, que prolongam a vida útil das peças.

* Seguir as orientações de utilização e segurança recomendadas pelo fabricante.

FAMOSSUL – Portas e Componentes

www.famossul.com.br

SAC – sac@famossul.com.br / tecnico@famossul.com.br - (41) 3632-8316

contato@famossul.com.br - (41) 3632-8300