

INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS FAMOSSUL



1. LOCAL

O local de armazenamento deve ser limpo e seco (não sujeito a infiltrações), livre de intempéries e da circulação de materiais e pessoas.

2. ARMAZENAMENTO

Armazenar as folhas de porta, marcos, alizares e rodapés em área coberta, protegida de intempéries e longe de fontes de umidade ou calor intenso, bem como afastados de entulhos e outras madeiras que possam estar contaminadas com cupim, insetos e outras pragas.

3. POSIÇÃO DE ARMAZENAGEM

As folhas de portas devem ser armazenadas das seguintes formas:

- a) Horizontal: sobre estrados nivelados e com altura mínima de 10 cm do piso.
- b) Vertical: apoiadas em uma parede, sob um ângulo de aproximadamente 11° (base afastada a 40 cm da parede), devidamente protegidas sobre um estrado nivelado e com altura mínima de 10 cm do piso.



NUNCA ARMAZENE AS PORTAS EM CONTATO DIRETAMENTE COM O CHÃO.

4. PROTEÇÃO

Cobrir com lona preta para evitar a infiltração de raios solares e o acúmulo de pó, cimento, cal, areia, gesso e outros agentes nocivos à madeira.

5. EVITAR ÁGUA

Sendo produtos derivados da madeira, as folhas de portas, marcos, alizares e rodapés, quando em contato com água, sofrem alterações nas características dimensionais, físicas e mecânicas. Para que suas propriedades originais não sejam alteradas, deve-se armazená-las em ambientes secos e não sujeitos a infiltrações e inundações.



A GARANTIA NÃO COBRE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELO USO EXCESSIVO DE ÁGUA.

6. TRANSPORTE

A FAMOSSUL não se responsabiliza por danos ou deterioração de seus produtos decorrentes de transporte da loja até o cliente, do transporte e movimentação das peças na obra, principalmente o transporte vertical (edifícios), bem como manuseio em escadas, corredores ou acessos estreitos. Portanto, é necessário evitar batidas ou atritos para que os produtos não sofram nenhum tipo de dano.

7. INSTALAÇÃO

Recomenda-se que o instalador tenha noções básicas de marcenaria e que disponha dos equipamentos básicos para uma boa instalação. A FAMOSSUL não se responsabiliza por eventuais problemas de instalação. A instalação das folhas de portas, marcos, alizares e rodapés só deve ser realizada em ambientes **INTERNOS** e que já estejam com janelas instaladas, ou seja, com o cômodo devidamente fechado. **Acesse o link e veja o vídeo com as técnicas para montagem de nossos produtos:** <http://famossul.com.br/videos/montagem/>.



IMPORTANTE: NOSSOS PRODUTOS SÃO EXCLUSIVOS PARA USO INTERNO.

a) Para a fixação das dobradiças, é necessário a utilização de parafusos 4,0 x 30 mm;

b) Os marcos devem ficar afastados do piso cerca de 2 mm. Nunca em contato direto com o piso. É indispensável a utilização de SILICONE Acético ou Neutro e/ou algum outro tipo de impermeabilizante a base de solvente na base do marco. A garantia do marco não tem validade caso seja constatada a ausência deste impermeabilizante na área designada.

c) Nossas folhas de portas foram criadas para a utilização de fechaduras do tipo maçaneta; o uso de fechaduras tipo barra é recomendado apenas em folhas de portas com preenchimento (núcleo) maciço;

d) A garantia do produto deixa de valer em casos onde houverem alterações nas dimensões da folha de porta durante a instalação.

8. ACABAMENTO



NÃO EXPOR O PRODUTO AO SOL.

a) Os produtos com pintura final U.V. (Esmalte Branco ou Impressos), com recobrimento melamínico ou com recobrimento PVC, já saem prontos de fábrica, não necessitando de qualquer tipo de acabamento; somente limpeza com pano levemente umedecido com água;

b) Os produtos com acabamento FUNDO PRIMER já seguem com as superfícies prontas para receberem tintas específicas para madeira, necessitando apenas de lixamento para eliminar a aspereza. Os revestimentos melamínicos também aceitam pintura, porém, recomenda-se um leve lixamento antes da aplicação da tinta (melhor ancoragem da pintura).

9. PINTURA

Para acabamento com tinta, recomenda-se a utilização de tinta específica para madeira e à base de solvente ou à base de água, desde que haja a lixação da superfície do produto.

10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Ao proceder a limpeza do produto, utilizar somente pano levemente umedecido com água.



NUNCA JOGUE ÁGUA DIRETAMENTE NO PRODUTO!

DOBRADIÇAS

a) Utilizar uma flanela umedecida com água, secar com uma flanela.

b) Não utilizar para limpeza qualquer tipo de produto químico.

c) Lubrificar a dobradiça a cada 6 meses (aprox. 1.900 ciclos de abertura e fechamento) com lubrificantes de alta viscosidade como graxa ou silicone, tendo em mãos uma flanela para limpar excessos.

FECHADURAS

a) Lubrificar apenas com óleo mineral, a cada 12 meses (aprox. 3800 ciclos de abertura e fechamento).

11. PRODUTOS QUÍMICOS

A utilização de produtos químicos afeta o acabamento das folhas de porta, marcos, alizares e rodapés. Utilize apenas pano levemente umedecido com água. Não aplique adesivos sobre as portas, pois pode comprometer o acabamento no momento da sua retirada. Não há garantia da FAMOSSUL para essa situação.

12. CLIMA

Tratando-se de um produto de origem natural (madeira), em caso de variações climáticas extremas, há possibilidade de deformações. Portanto, mantenha-o livre das intempéries.



UNIDADE NORDESTE
+55 79 3522.1228



UNIDADE SUL
+55 41 3632.8300



www.famossul.com.br



[famossuloficial](#)



[famossul](#)



[famossul](#)